

ツーリング仕様

ドリルチャックはユキワ社製キーレスチャック。逆転に強いロック式です。クイックチェンジはNTツール社製スタブホルダー。工具レスでホルダーごと交換します。振れ精度が向上しますのでリーマ加工や座グリ加工が可能です。

機械の使い勝手に合わせたツーリングの仕様となります。



	Sタイプ	Lタイプ	Fタイプ
SR2000	ドリルチャック:JT6		
SR5000	クイックチェンジ(KHB-22A): φ22ストレート		クイックチェンジ(KHB-26B): φ26ストレート

機種のご指定

SR2000 シリーズ

① X軸自動・Y軸手動 →Xを記入

② スピンドル仕様 Sタイプ→Sを記入 Lタイプ→Lを記入 Fタイプ→Fを記入

③ X軸ストローク 600mm→空白 1000mm→10を記入 1600mm→16を記入

④ ツーリング仕様 ドリルチャック →空白 クイックチェンジ→QCを記入

(例)SR2000XF-16QC = Fタイプ、1600mm仕様、クイックチェンジ仕様

SR5000 シリーズ

① X軸自動・Y軸自動 →XYを記入

② Z軸仕様 手動→空白 自動→Zを記入

③ スピンドル仕様 Sタイプ→Sを記入 Lタイプ→Lを記入 Fタイプ→Fを記入

④ X軸ストローク 600mm→空白 1000mm→10を記入 1600mm→16を記入 2500mm→25を記入

⑤ ツーリング仕様 →QCを記入

(例)SR5000XYZL-16QC = Z軸自動、Lタイプ、1600mm仕様、クイックチェンジ仕様

横型タッピングボール盤 be side 型式一覧

シリーズ	X軸仕様	Y軸仕様	Z軸仕様	スピンドル仕様	X軸ストローク	ツーリング仕様	型 式		
SR2000	自動	手動	手動	Sタイプ	600mm	ドリルチャック	SR2000XS		
					1000mm		SR2000XS-10		
					1600mm		SR2000XS-16		
					600mm		SR2000XL		
					1000mm		SR2000XL-10		
					1600mm		SR2000XL-16		
				Fタイプ	600mm	26型 クイックチェンジ	SR2000XF-QC		
					1000mm		SR2000XF-10QC		
					1600mm		SR2000XF-16QC		
SR5000	自動	自動	手動	Sタイプ	600mm	22型 クイックチェンジ	SR5000XYS-QC		
					1000mm		SR5000XYS-10QC		
					1600mm		SR5000XYS-16QC		
					2500mm		SR5000XYS-25QC		
					600mm		SR5000XYL-QC		
					1000mm		SR5000XYL-10QC		
				1600mm	SR5000XYL-16QC				
				2500mm	SR5000XYL-25QC				
				Fタイプ	600mm	26型 クイックチェンジ	SR5000XYF-QC		
					1000mm		SR5000XYF-10QC		
					1600mm		SR5000XYF-16QC		
					2500mm		SR5000XYF-25QC		
			自動穴あけ		Lタイプ		22型 クイックチェンジ	600mm	SR5000XYZL-QC
								1000mm	SR5000XYZL-10QC
				1600mm		SR5000XYZL-16QC			
				2500mm		SR5000XYZL-25QC			
				Fタイプ		26型 クイックチェンジ		600mm	SR5000XYZF-QC
								1000mm	SR5000XYZF-10QC
1600mm	SR5000XYZF-16QC								
2500mm	SR5000XYZF-25QC								

オプション(SR5000のみ)

① Y軸ストローク延長
ストローク130mmを50mm延長
(180mm)

② パルスハンドルユニット
位置決め用パルサーです。BOXにて別置きです。

③ テーブル上面特殊加工
テーブル上面へのタップ穴追加・変更が可能。

④ クイックチェンジKHB-32型
φ4~φ22までチャック可能

⑤ プログラム保有数増設
標準20件を140件へ増設可能

⑥ CFカード
データを外部
メディアに記憶

⑦ Tスロットテーブル
テーブル板厚を50mmへ変更し、お客様の指定サイズに加工します。

⑧ 天板材質変更
標準SS材を炭素鋼へ変更可能

⑨ サブテーブル
大型ワークの支えに最適
サイズ:600×900mm
高さ:830~900mm
(調整可)

⑩ オイルミスト装置
加工に便利なオイル
ミスト装置です。
手動ON/OFFタイプ

⑪ ジャコブスアーバー
クイックチェンジでドリルチャックを使用したい場合のアーバーです。
JTNo.1-φ12 JTNo.6-φ12 の2タイプをご用意いたしました。

※オプションの内容について不明な点はお問い合わせください。

外形図

SR2000/SR5000 共通平面

SR2000側面

SR5000側面

SR5000(ストローク2500mm仕様)平面

5

6